



#### Ülőfal - rétegrend

- fa ülőfelület, elemek 5 cm vtg., telített, sötétbarna lazúrral kezelt, fém fogadószerkezethez süllyesztett fejú csavarral rögzítve
- fém fogadószerkezet, 40x40 mm rozsdamentes acél zártszelvény, támfalhoz dübelekkel rögzítve
- monolit beton fal, C-30/37 látszóbeton minőségben, 31 cm magasságban
- beton sávalap C-16, 80 cm mélységben
- tömörített altalaj

#### Térkő burkolat - rétegrend

- pl. KK Kavicsbeton London szürke színű térkő 6 cm vtg.
- fektető homokágyazat 2 cm vtg.
- zúzottkő alépítmény 10 cm vtg.
- homokos kavics alépítmény 10 cm vtg.
- tömörített altalaj

TÁRGY:

BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA,  
**ALBERT UTCA - ANDOR UTCAI**  
**EGÉRLYUK JÁTSZÓTÉR**  
(HRSZ: 3170/59)  
FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

MEGBÍZÓ:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
ÖNKORMÁNYZATA  
1113 BUDAPEST, BOCSKAI ÚT 39-41.

TERVEZŐ:

SZALAY-SZAKÁLY ZSUZSANNA DÓRA  
OKL. TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK  
K 01-5201

TERV:

KIVITELI TERV  
ÜLŐFAL RÉSZLETRAJZA

DÁTUM:	TERVSZÁM:
2016. NOVEMBER	<b>R-02</b>
MÉRETARÁNY:	
M=1:20	
LAPMÉRET:	
A4	

MEGJEGYZÉS

A MEGADOTT MÉRETEKET, MENNYISÉGEKET -A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT- A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL!  
A MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK ADATAIT A KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓK SZAKÁGI NYILVÁNTARTÁSÁBÓL SZEREZTÜK BE. A MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK ADATAIÉRT TERVEZŐ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.  
A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT A KERESZTEZŐ ÉS CSATLAKOZÓ KÖZMŰVEK PONTOS HELYÉT, MÉRETÉT KUTATÓ ÁRKOK LÉTESÍTÉSÉVEL FEL KELL TÁRNI! A FELTÁRÁS EREDMÉNYÉNEK ISMERETÉBEN  
A TERV ESETLEGES MÓDOSÍTÁSÁT EL KELL VÉGEZNI!  
A MEGLÉVŐ, ÁTHELYEZTETT JÁTEKOK ESÉSI TERÉNEK NAGYSÁGA A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ, SZÜKSÉG ESETÉN A TERV MÓDOSÍTÁSÁT EL KELL VÉGEZNI!  
JELEN TERV A FELTÜNTETETT SZERZŐK SZELLEMI TERMÉKE, ÉS MINT ILYEN A SZERZŐI JOG VÉDELME ALATT ÁLL. ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁSA JOGI KÖVETKEZMÉNYEKSEL JÁR!