

1.e. melléklet a 30/2020. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

Az alkalmazott építési övezetek jeleinek ismertetése

A Kerületi Építési Szabályzatban és Szabályozási Terven az építési övezeteket az alábbi minta alapján kell értelmezni:

Vt-V-XI-I-01

8000-SZ-55-65-ém:12,0-25,0-3,25-1,75-20

1.		2.		3.		4.
Vt-V	-	XI	-	I	-	01

1. „Vt-V”: a Fővárosi Településszerkezeti Tervben meghatározott területfelhasználási módok sajátos építési használat szerinti jelei. (pl.: Vi-2, Gksz-2...stb.)
2. „XI”: a Kerület száma, a Fővároson belüli elhelyezkedése.
3. „I”: a területfelhasználási egységen belüli egyedi övezet (csak abban az esetben, ha van ilyen, pl.: I-intézményi övezet esetén).
4. „01”: az eltérő építési övezetek, övezetek sorszámja.

A szabályozási tervlap informatívabbá tétele érdekében az építési övezetekre vonatkozó legfontosabb meghatározott paraméterek is feltüntetésre kerülnek, kiegészítve az övezeti jelet, de tájékoztató elemként:

5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.
8000	-	SZ	-	55	-	65	-	ém	:	12,0	-	25,0	-	3,25		1,75	-	20

5. „8000”: az építési övezetben, övezetben legkisebb kialakítható telekterület m²-ben.
6. „SZ”: az építési övezet, övezet beépítési módja. A beépítési mód a telek épületek elhelyezésére szolgáló része és a telek viszonya. (pl.: Z-zártsorú, SZ-szabadonálló, O-oldalhatáron álló, V-vegyes)
7. „55”: az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb **terepszint feletti beépítettség** értéke (beépítési %). A beépítési % az építmények bruttó alapterületének a telek területéhez viszonyított aránya százalékban kifejezve.
8. „65”: az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb **terepszint alatti beépítettség** értéke (beépítési %). A beépítési % az építmények bruttó alapterületének a telek területéhez viszonyított aránya százalékban kifejezve.
9. „ém”: az adott építési övezetben szabályozott beépítési magasság kategóriájának meghatározása. (ém: épületmagasság, hm: homlokzatmagasság, pm: párkánymagasság)
10. „12,0”: az építési övezetben, övezetben megengedett legkisebb beépítési magasság méterben.
11. „25,0”: az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság méterben.
12. „3,25”: az építési övezetben meghatározott általános rendeltetésre felhasználható szinterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke.
13. „1,75”: az építési övezetben meghatározott kifejezetten csak parkoló rendeltetésre felhasználható szinterületi mutató többletérték megengedett legnagyobb mértéke.

14. „20”: az építési övezetben, övezet meghatározott a telek méretéhez viszonyított kialakítandó legkisebb zöldfelület mértéke százalékban kifejezve.

Ahol az építési övezetben meghatározott paraméterek közül valamelyik érték nem kerül szabályozásra, ott az adott szakaszon „X”-vel kell jelölni annak hiányát, s ebben az esetben a többi vonatkozó jogszabály betartása szükséges. Abban az esetben, ha az adott helyen „0” szerepel, ott az adott paraméter nem vehető igénybe, az értéke nulla.